

----- SYSTEM CONFIGURATION INFORMATION -----

--

PIN CONFIGURATION

MAINFRAME : 1 - 512
TH1 [CTD] : 1 - 512

DPU CONFIGURATION

DPS CH [TH1] : 1 - 32
UDC CH [TH1] : 1 - 4
MDC CH [TH1] : 1 - 32
DPS HS MODE : OFF
DPS PSRR : OFF
LINE FREQUENCY : 50Hz
DMM MODEL : R6581T

SQPG CONFIGURATION

MAX VGC : 4MW
MAX CTB : 64MW
MAX TTB : 16MW

OPTIONS CONFIGURATIONS : HRS OFF SCPG ON ALPG ON MIXED ON MIXED2 OFF

OPTION PG

MAX SCPG : 4Gbit
MAX ALPG : 1KW
MAX PM : 4MW
PDS : 1 - 512
MDS [TH1] : 1 - 512
FMUX [TH1] : 1 - 512

MIXED OPTION [TH1] : BASICS[CAL EM CM1] DCAP
: AFG 1 2 3 4
: AFD 1 2 3 4
: VFG 1 2
: VFD 1 2

HI-FIX TYPE [TH1] : 512B[512+Mixed+VFD/VFG+ASPE]
