



[Redacted]

[Redacted]

[Redacted] 機(型號: Raptor 7600) [Redacted]

客戶: 同泰

項次	項目	規格	特規 Special	備註
1	光源	UV LED (多波長光源)		
2	光學鏡頭 數量	6		
3	型號	<input type="checkbox"/> CBT Phoenix 5600,防焊高速半自動 (單機)		
		<input type="checkbox"/> CBT Phoenix 5680D,防焊高速雙面全自動機		
		<input type="checkbox"/> CBT Phoenix 5680,防焊高速單面全自動機		
		<input checked="" type="checkbox"/> CBT Raptor 7600,細線路半自動 (單機)		
		<input type="checkbox"/> CBT Raptor 7680D,細線路雙面全自動機		
		<input type="checkbox"/> CBT Raptor 7680,細線路單面全自動機		
4	操作語言	Chinese & English		
5	最大成像 面積	<input type="checkbox"/> CBT Phoenix 系列: Max:635 x 813mm ,(25" x32") <input checked="" type="checkbox"/> CBT Raptor 系列: Max:548 x 813mm ,(21.6" x32")		Min.13.5"(內 層板子尺寸 限制)
6	最大彈性 成像面積	Max: 660x 813mm ,(26" x32")		
7	基板板厚 範圍	<input checked="" type="checkbox"/> 半自動: 0~8mm (5600 / 7600) <input type="checkbox"/> 全自動: 0.01~5mm (5680 / 5680D / 7680 / 7680D)		
8	景深	<input type="checkbox"/> CBT Phoenix 系列: +/- 100 um <input checked="" type="checkbox"/> CBT Raptor 系列: +/- 70 um		
9	內層對準 度	<input checked="" type="checkbox"/> 半自動&單面全自動: +/- 12 um (5600/7600/5680/7680) <input type="checkbox"/> 全自動: +/- 30 um (5680D/7680D)		
10	外層&防焊 對位精度 (3σ)	≤ 10 μm (防焊靶標黑色&白色, 建議不可蓋墨)		
11	乾膜&油 墨感光形 態	355 ~ 405 nm 波長感光劑範圍		
12	解析要求 (顯影後)	<input type="checkbox"/> 45um/45um , Phoenix 系列		需視乾膜解 析能力
		<input checked="" type="checkbox"/> 30um/30um , Raptor 系列		

12	最大基板 承載重量	<input checked="" type="checkbox"/> 半自動:Max13Kg (5600/7600) <input type="checkbox"/> 單面全自動&雙面全自動:Max5Kg (5680D/5680/7680D/7680)		
13	支援檔案 格式	Gerber(RS274X) ODB++, DPF		
14	功能	半自動外層、防焊≤10"(X軸),可二片排生產 內層免鑽孔 side to side 對位專利,但Y軸 Min.板子尺寸需≥13.5"		
15	墊板 (Adapter)	<input type="checkbox"/> 26"x30 <input type="checkbox"/> 21"x24" <input type="checkbox"/> 18"x24" <input type="checkbox"/> 16"x18" <input type="checkbox"/> 10"x14" 兩片式		提供 2 片
16	電源需求 電流容量	<input checked="" type="checkbox"/> 220V <input checked="" type="checkbox"/> 60HZ <input type="checkbox"/> 50HZ <input checked="" type="checkbox"/> 1Ø 30A		
17	氣壓源	潔淨乾燥空氣(ISO 無塵等級 3)/無油.前端須有調節閥. (潔淨度 5um 過濾器; 固體含量 5<PPM; 油<1PPM) ; 壓力>7.0Kg/cm ² ; 流量 22M ³ /hr ; 管徑 1/2" O.D. , 3/8" I.D.		Phoenix 5680D 、 Raptor 7680D 需求管路數* 2
18	抽風	<input checked="" type="checkbox"/> CBT Phoenix 5600、Phoenix 5680、Raptor7600、Raptor7680 : 4"* 1 (曝光室排風), 600M ³ /hr ; 10"*1 (冰水機排風),1700M ³ /hr <input type="checkbox"/> CBT Phoenix 5680D、Raptor 7680D : 8"* 2 (曝光室排風) , 600M ³ /hr * 2 ; 10"*2 (冰水機排風), 1700M ³ /hr * 2		
19	網際網路	<input type="checkbox"/> 外部頻寬 100Mbps 以上 <input type="checkbox"/> 內部網路(僅能內部編輯傳輸使用)		
備註: 特殊規格需川寶出圖給客戶確認無誤回簽方才施工製作。				
2016.12.08				

客戶代表:

川寶代表:

日期: